

# Setup

## Android



Scanează codul QR

sau folosește [link-ul de descărcare](#)

## iPhone

În browser-ul Safari accesează unul din link-urile <https://get.udid.io>, <https://udid.tech>

Accesând unul din cele două website-uri, veți putea descărca și instala un fișier temporar de configurare. După ce dați acces, veți obține codul UDID al telefonului. Copiați codul UDID și trimiteți-l unui administrator pentru a-l include în lista de ID-uri pe care aplicația Meta Operations poate rula.

## Configurarea aplicației

La deschiderea aplicației vor trebui introduse prima oară datele conexiunii:

10:46 📶 🔋 85%

< New connection

Connection name \*

Client name \*

Domain \*

[Save & activate](#)

- **Connection name** reprezintă denumirea conexiunii - aplicația suportă conectarea la mai multe servere și baze de date (e.g. *Conexiune Test*)
- **Client name** reprezintă subdomeniul alocat (e.g. *test*)
- **Domain** reprezintă domeniul la care aplicația se va conecta (e.g.: *domeniu.ro*)

Aplicația se va conecta în acest exemplu la url: *test.domeniu.ro*

După definirea conexiunii veți putea conecta la baza de date cu email-ul și parola setate:

10:48

📶 86%



Conexiune Test



Email



Password



[Forgot Password?](#)

LOGIN

---

Revision #13

Created 2026-04-21 15:34:22 UTC by Admin

Updated 2026-05-12 07:50:26 UTC by Admin